


Aussenleuchten

| NAME | SEITE | | | | |
|-----------|-------|--------|-----|--------------|-----|
| GIULIA | 160 | SPOCK | 176 | HYPERION | 195 |
| ANNA | 162 | PERSEO | 178 | TRIXIE ROUND | 195 |
| EMMA | 164 | DOOKU | 180 | ECLIPSE | 195 |
| MIDNA | 166 | RHO | 182 | ALICE | 196 |
| SANDRO | 168 | SIGMA | 184 | ALFIA | 198 |
| TETRAGONO | 170 | CHIARA | 186 | LEILA | 200 |
| ZEFIRO | 172 | NABOO | 188 | | |
| KIRK | 174 | KAMINO | 190 | | |
| | | CIELO | 192 | | |
| | | TRIXIE | 194 | | |






GIULIA

- Anbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Diffusor satiniert
- Farbwiedergabe-Index RA >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: IK08 (5 Joule)

Hinweis:


- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen







GIULIA 200
Anbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|-----|-------------|----------|--------|
| 11W | 802lm/4000K | 544001.# | 204.00 |
| 11W | 765lm/3000K | 544002.# | 204.00 |



GIULIA 300
Anbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|-----|--------------|----------|--------|
| 18W | 1258lm/4000K | 544003.# | 298.00 |
| 18W | 1200lm/3000K | 544004.# | 298.00 |



GIULIA 400
Anbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|-----|--------------|----------|--------|
| 34W | 2340lm/4000K | 544005.# | 608.00 |
| 34W | 2232lm/3000K | 544006.# | 608.00 |




ANNA

- Anbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Diffusor satiniert
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: IK08 (5 Joule)

Hinweis:


- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen






ANNA 210
Anbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|-----|-------------|----------|--------|
| 11W | 802lm/4000K | 533001.# | 266.00 |
| 11W | 765lm/3000K | 533002.# | 266.00 |



ANNA 310
Anbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|-----|--------------|----------|--------|
| 18W | 1258lm/4000K | 533011.# | 345.00 |
| 18W | 1200lm/3000K | 533012.# | 345.00 |



ANNA 410
Anbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|-----|--------------|----------|--------|
| 34W | 2340lm/4000K | 533021.# | 689.00 |
| 34W | 2232lm/3000K | 533022.# | 689.00 |




EMMA

- Wandaubauchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Glas klar
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Stossfestigkeitsgrad: Emma 70 IK06 (1 Joule)
Emma 110 IK05 (0.7 Joule)





Hinweis:

- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen



EMMA 70
Wandaubauchte
mit LED-Modul,
Lichtaustritt einseitig,
IP54




| | | | | Preis |
|------|-------------|--------------|--|--------|
| 6.5W | 488lm/4000K | 11617212.A.# | | 366.00 |
| 6.5W | 472lm/3000K | 1165612.A.# | | 366.00 |
| 10° | | | | |
| 6.5W | 436lm/4000K | 11617221.A.# | | 366.00 |
| 6.5W | 422lm/3000K | 1165621.A.# | | 366.00 |
| 50° | | | | |



EMMA 70
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
Lichtaustritt beidseitig,
IP54

| | | | Preis |
|-----|---------------|---------------|--------|
| 10W | 2x488lm/4000K | 116172113.A.# | 457.00 |
| 10W | 2x472lm/3000K | 11656113.A.# | 457.00 |
| 10° | | | |




| | | | |
|-----|---------------|--------------|--------|
| 10W | 2x436lm/4000K | 11617242.A.# | 457.00 |
| 10W | 2x422lm/3000K | 1165642.A.# | 457.00 |
| 50° | | | |



EMMA 110
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
Lichtaustritt einseitig,
IP65

| | | | |
|-----|--------------|---------------|--------|
| 15W | 1757lm/4000K | 117268146.A.# | 548.00 |
| 15W | 1687lm/3000K | 117269146.A.# | 548.00 |
| 20° | | | |

| | | | |
|-----|--------------|---------------|--------|
| 15W | 1709lm/4000K | 117268147.A.# | 548.00 |
| 15W | 1641lm/3000K | 117269147.A.# | 548.00 |
| 40° | | | |



EMMA 110
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
Lichtaustritt beidseitig,
IP65

| | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|
| 30W | 2x1757lm/4000K | 117268148.A.# | 732.00 |
| 30W | 2x1687lm/3000K | 117269148.A.# | 732.00 |
| 20° | | | |

| | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|
| 30W | 2x2123lm/4000K | 117268149.A.# | 732.00 |
| 30W | 2x1641lm/3000K | 117269149.A.# | 732.00 |
| 40° | | | |





MIDNA

- Wandanbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: IK09 (10 Joule)

Hinweis:



- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen






MIDNA
 Wandanbauleuchte
 mit LED-Modul,
Lichtaustritt einseitig

| | | | Preis |
|-----|-------------|----------|--------|
| 12W | 602lm/4000K | 529003.# | 306.00 |
| 12W | 573lm/3000K | 529004.# | 306.00 |



MIDNA
 Wandanbauleuchte
 mit LED-Modul,
Lichtaustritt beidseitig

| | | | |
|-----|---------------|----------|--------|
| 18W | 2x602lm/4000K | 529007.# | 360.00 |
| 18W | 2x573lm/3000K | 529008.# | 360.00 |




SANDRO

- Pollerleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Leuchteneinsatz aus Polycarbonat satiniert
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: IK10 (20 Joule)

Hinweis:


- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen






SANDRO
Pollerleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|----|-------------|----------|--------|
| 8W | 347lm/4000K | 502005.# | 454.00 |
| 8W | 321lm/3000K | 502006.# | 454.00 |



SANDRO
Pollerleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|----|-------------|----------|--------|
| 8W | 347lm/4000K | 502002.# | 493.00 |
| 8W | 321lm/3000K | 502003.# | 493.00 |




Zubehör SANDRO

| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Einbetonierflansch | 138 | 27.00 |
|--------------------|-----|-------|


**TETRAGONO**

- Wandanbau- und Pollerleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet, anthrazit
- Diffusor mit Anti-UV Beschichtung aus transparentem stoss-sicherem Polycarbonat
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- mit Kabel und Stecker IP67




TETRAGONO
 Wandanbauleuchte
 mit LED-Modul

| | | | |
|-----|-------------|------------|-----------------|
| 15W | 481lm/3000K | T417300W00 | Preis 526.00 |
|-----|-------------|------------|-----------------|




TETRAGONO 45
 Pollerleuchte
 mit LED-Modul

| | | | |
|-----|-------------|------------|--------|
| 15W | 481lm/3000K | T417100W00 | 563.00 |
|-----|-------------|------------|--------|



TETRAGONO 90
 Pollerleuchte
 mit LED-Modul

| | | | |
|-----|-------------|------------|--------|
| 15W | 481lm/3000K | T417200W00 | 617.00 |
|-----|-------------|------------|--------|



ZEFIRO

- Pollerleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Polycarbonat, klar
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: IK07 (2 Joule)

Hinweis:

- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen




17W/4000K
 $\eta=100\%$ cd/1000 lm



ZEFIRO



Pollerleuchte
 mit LED-Modul
 Reflektor weiss

| | | | Preis |
|-----|--------------|----------|--------|
| 17W | 1494lm/4000K | 532002.# | 511.00 |
| 17W | 1423lm/3000K | 532003.# | 511.00 |



ZEFIRO
Pollerleuchte
mit LED-Modul
Reflektor weiss

| | | | Preis |
|-----|--------------|----------|--------|
| 17W | 1494lm/4000K | 532005.# | 586.00 |
| 17W | 1423lm/3000K | 532006.# | 586.00 |



ZEFIRO
Pollerleuchte
mit LED-Modul
Reflektor weiss

| | | | |
|-----|-------------------|----------|--------|
| 17W | 1494lm/4000K/360° | 532008.# | 642.00 |
| 17W | 1423lm/3000K/360° | 532009.# | 642.00 |


ZEFIRO
Pollerleuchte
mit LED-Modul
Reflektor anthrazit

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------|--------|
| 17W anthrazit | 1130lm/3000K/360° | 532009.508.3 | 642.00 |
| 17W grau | 1130lm/3000K/360° | 532009.508.6 | 642.00 |
| 17W anthrazit | 1423lm/3000K/180° | 532029.508.3 | 663.00 |
| 17W grau | 1423lm/3000K/180° | 532029.508.6 | 663.00 |



Zubehör ZEFIRO

| | | |
|---|-----|--------|
| Einbetonierflansch | 21 | 47.00 |
| Unterflur-Befestigungssockel für hohe Belastungen | 185 | 109.00 |




KIRK

- Anbaustrahler
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckglas klar
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- dreh- und schwenkbar
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: IK06 (1 Joule)



Hinweis:

- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen





6W/3000K/50°
 $\eta=100\%$ cd/klm
KIRK 70
 Anbaustrahler
 mit LED-Modul

| | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------------|
| 6W 50° | 244lm/3000K | 540001.A.# | Preis 266.00 |
|-----------|-------------|------------|-----------------|



KIRK 90
Anbaustrahler
mit LED-Modul

| | | | |
|-----|-------------|----------|--------|
| 12W | 713lm/3000K | 540002.# | Preis |
| 30° | | | 360.00 |



KIRK 120
Anbaustrahler
mit LED-Modul

| | | | |
|-----|--------------|----------|--------|
| 24W | 1610lm/3000K | 540003.# | Preis |
| 40° | | | 454.00 |

Zubehör KIRK

| | | | |
|-----------|--------------|-----|-------|
| Erdspiess | für KIRK 70 | 264 | 51.00 |
| Erdspiess | für KIRK 90 | 266 | 56.00 |
| Erdspiess | für KIRK 120 | 268 | 64.00 |




SPOCK

- Anbaustrahler
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckglas klar
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Halterung aus Edelstahl 316L
- dreh- und schwenkbar
- elektronisches Betriebsgerät
- IP66
- Anschlusskabel 1m im Lieferumfang enthalten
- Stossfestigkeitsgrad: IK07 (2 Joule)


Hinweis:

- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen




SPOCK 75
Anbaustrahler
mit LED-Modul

| | | | | Preis |
|-----|-------------|----------|--|--------|
| 12W | 811lm/4000K | 541002.# | | 360.00 |
| 12W | 780lm/3000K | 541003.# | | 360.00 |
| 20° | | | | |
| 12W | 778lm/4000K | 541005.# | | 360.00 |
| 12W | 749lm/3000K | 541006.# | | 360.00 |
| 50° | | | | |



SPOCK 95
Anbaustrahler
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|------------|--------------|----------|--------|
| 29W | 2415lm/4000K | 541007.# | 548.00 |
| 29W 20° | 2302lm/3000K | 541008.# | 548.00 |



SPOCK 130
Anbaustrahler
mit LED-Modul

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------|
| 52W | 4477lm/4000K | 541011.# | 728.00 |
| 52W 20° | 4365lm/3000K | 541012.# | 728.00 |

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------|
| 52W | 4390lm/4000K | 541013.# | 728.00 |
| 45W 45° | 4281lm/3000K | 541014.# | 728.00 |

Zubehör SPOCK

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----|-------|
| Erdspiess | Set à 2 Stück | 203 | 74.00 |
| Blendschutz | für SPOCK 75 | 205 | 38.00 |
| Blendschutz | für SPOCK 95 | 206 | 54.00 |
| Blendschutz | für SPOCK 130 | 207 | 74.00 |
| Diffusor breitstrahlend | für SPOCK 75 | 208 | 38.00 |
| Diffusor breitstrahlend | für SPOCK 95 | 209 | 54.00 |
| Diffusor breitstrahlend | für SPOCK 130 | 210 | 74.00 |
| Entblendungsglas | für SPOCK 75 | 211 | 54.00 |
| Entblendungsglas | für SPOCK 95 | 212 | 64.00 |
| Entblendungsglas | für SPOCK 130 | 213 | 74.00 |
| Verbinder IP68 | 3-4-fach/3-polig | 215 | 51.00 |
| Verbinder IP68 | 2-fach/3-polig | 236 | 29.00 |




PERSEO

- Anbaustrahler
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckglas klar oder diffus
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät,
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: Perseo 16/30 IK07 (2 Joule)

Hinweis:

- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen




| | | | | Preis |
|--|--------------|----------|--|--------|
| 20W 10° | 1598lm/4000K | 525092.# | | 642.00 |
| 20W 10° | 1500lm/3000K | 525093.# | | 642.00 |
| 20W 40° | 1442lm/4000K | 525082.# | | 642.00 |
| 20W 40° | 1354lm/3000K | 525083.# | | 642.00 |
| 20W asym. | 1183lm/4000K | 525062.# | | 642.00 |
| 20W asym. | 1111lm/3000K | 525063.# | | 642.00 |
| 20W | 985lm/4000K | 525072.# | | 642.00 |
| 20W asym. 120° (Street light optic) | 925m/3000K | 525073.# | | 642.00 |



Zubehör PERSEO 16

| | | | Preis |
|----------------------|---------|-------|--------|
| Wandausleger | L=620mm | 88.# | 115.00 |
| Mast mit Bodenplatte | H=800mm | 179.# | 121.00 |
| Vandalenschutz | schwarz | 166 | 83.00 |
| Wallwasher-Blende | schwarz | 165 | 47.00 |



| | | | |
|--|--------------|----------|--------|
| 53W 10° | 4083lm/4000K | 525132.# | 915.00 |
| 53W 10° | 3832lm/3000K | 525133.# | 915.00 |
| 53W 40° | 3684lm/4000K | 525122.# | 915.00 |
| 53W 40° | 3458lm/3000K | 525123.# | 915.00 |
| 53W asym. | 3024lm/4000K | 525102.# | 915.00 |
| 53W asym. | 2838lm/3000K | 525103.# | 915.00 |
| 53W | 2715lm/4000K | 525112.# | 915.00 |
| 53W | 2362lm/3000K | 525113.# | 915.00 |
| asymmetrisch 120° (Street light optic) | | | |

Zubehör PERSEO 30

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------|--------|
| Mastausleger 1-fach | L=180mm, anthrazit | 78.3 | 95.00 |
| Mastausleger 1-fach | L=180mm, grau | 78.6 | 95.00 |
| Mastausleger 1-fach | L=500mm, anthrazit | 79.3 | 204.00 |
| Mastausleger 1-fach | L=500mm, grau | 79.6 | 204.00 |
| Mastausleger 2-fach | L=360mm, anthrazit | 90.3 | 188.00 |
| Mastausleger 2-fach | L=360mm, grau | 90.6 | 188.00 |
| Mastausleger 2-fach | L=1000mm, anthrazit | 89.3 | 415.00 |
| Mastausleger 2-fach | L=1000mm, grau | 89.6 | 415.00 |
| Mast mit Bodenplatte | H=4000mm, anthrazit | 4140-3 | 754.00 |
| Mast mit Bodenplatte | H=4000mm, grau | 4140-6 | 754.00 |
| Mast mit Bodenplatte | H=5000mm, anthrazit | 4150-3 | 866.00 |
| Mast mit Bodenplatte | H=5000mm, grau | 4150-6 | 866.00 |
| Einbetonierflansch | | 116 | 79.00 |

Wandausleger, Vandalenschutz und
Wallwasher-Blende auf Anfrage




DOOKU

- Aufsatzleuchte
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad IK09 (10 Joule)

Hinweis:

- als Wandanbauleuchte erhältlich
- Aufsatzleuchte mit Zopfmass Ø76 erhältlich
- weitere Leistungsstufen erhältlich
- in 2 Farben erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen






DOOKU 102
Aufsatzleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 78W | 6748lm/4000K | 539020.# | 1'645.00 |
| 78W 120° | 6337lm/3000K | 539021.# | 1'645.00 |

| | | | |
|---------------------|--------------|----------|----------|
| 78W | 6243lm/4000K | 539023.# | 1'645.00 |
| 78W asymmetrisch | 5864lm/3000K | 539024.# | 1'645.00 |

Mast separat bestellen



DOOKU 102
Aufsatzleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 156W | 13496lm/4000K | 539029.# | 3'290.00 |
| 156W 120° | 12674lm/3000K | 539030.# | 3'290.00 |

| | | | |
|----------------------|---------------|----------|----------|
| 156W | 12486lm/4000K | 539032.# | 3'290.00 |
| 156W asymmetrisch | 11728lm/3000K | 539033.# | 3'290.00 |

Mast separat bestellen

Zubehör DOOKU

| | | |
|--|--------|--------|
| Mast mit Bodenplatte H=4000mm, anthrazit | 4140.3 | 754.00 |
| Mast mit Bodenplatte H=4000mm, grau | 4140.6 | 754.00 |
| Mast mit Bodenplatte H=5000mm, anthrazit | 4150.3 | 866.00 |
| Mast mit Bodenplatte H=5000mm, grau | 4150.6 | 866.00 |
| Mast mit Erdstück H=4000mm, anthrazit | 4145.3 | 682.00 |
| Mast mit Erdstück H=4000mm, grau | 4145.6 | 682.00 |
| Mast mit Erdstück H=5000mm, anthrazit | 4155.3 | 823.00 |
| Mast mit Erdstück H=5000mm, grau | 4155.6 | 823.00 |
| Einbetonierflansch | 116 | 79.00 |




RHO

- Bodeneinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminium
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- IP67
- Abdeckring bzw. Abdeckung aus Edelstahl 316L
- inkl. H₂O Stop
- Stossfestigkeitsgrad: mit Rahmen IK06 (1 Joule)
mit Adeckung IK08 (5 Joule)
- Überrolllast: mit Rahmen 500 kg
mit Abdeckung 2000 kg

Hinweis:


- auch für Decken- und Wandeinbau erhältlich
- Lichtaustritt 2-fach und 4-fach erhältlich



RHO
Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul,
ohne Betriebsgerät (24V DC)

Überrolllast 500Kg

| | | | Preis |
|---------------|-------------|-----------|--------|
| 2,3W | 110lm/4000K | 51 7002.0 | 144.00 |
| 2,3W | 101lm/3000K | 51 7003.0 | 144.00 |
| 15° | | | |
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |




RHO
 Bodeneinbauleuchte
 mit LED-Modul,
 ohne Betriebsgerät (24V DC)

| | | | Preis |
|------|------------|----------|--------|
| 2.3W | 12lm/4000K | 517012.0 | 144.00 |
| 2.3W | 11lm/3000K | 517013.0 | 144.00 |
| 30° | | | |

| | | | |
|---------------|-------------|-----|-------|
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |
|---------------|-------------|-----|-------|

Überrolllast 500Kg




RHO
 Bodeneinbauleuchte
 mit LED-Modul,
 ohne Betriebsgerät (24V DC)

| | | | |
|------|------------|----------|--------|
| 2.3W | 12lm/4000K | 517022.0 | 144.00 |
| 2.3W | 11lm/3000K | 517023.0 | 144.00 |

| | | | |
|---------------|-------------|-----|-------|
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |
|---------------|-------------|-----|-------|

Überrolllast 2000Kg



Zubehör RHO

| | | | |
|------------|--|-----|------|
| Einbaudose | | 169 | 5.00 |
|------------|--|-----|------|





SIGMA

- Bodeneinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminium
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- IP67
- Abdeckring bzw. Abdeckung aus Edelstahl 316L
- inkl. H₂O Stop
- Stossfestigkeitsgrad: mit Rahmen IK06 (1 Joule), mit Adeckung IK08 (5 Joule)
- Überrolllast: mit Rahmen 500 kg mit Abdeckung 2000 kg

Hinweis:


- auch für Decken- und Wandeinbau erhältlich
- Lichtaustritt 2-fach und 4-fach erhältlich



SIGMA
 Bodeneinbauleuchte
 mit LED-Modul,
 ohne Betriebsgerät (24V DC)

Überrolllast 500Kg

| | | | Preis |
|---------------|-------------|----------|--------|
| 3.4W | 138lm/4000K | 518002.0 | 212.00 |
| 3.4W | 127lm/3000K | 518003.0 | 212.00 |
| 10° | | | |
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |




SIGMA
 Bodeneinbauleuchte
 mit LED-Modul,
 ohne Betriebsgerät (24V DC)

| | | Preis | |
|------|-------------|----------|--------|
| 3.4W | 125lm/4000K | 518012.0 | 212.00 |
| 3.4W | 114lm/3000K | 518013.0 | 212.00 |
| 30° | | | |

| | | | |
|---------------|-------------|-----|-------|
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |
|---------------|-------------|-----|-------|

Überrolllast 500Kg




SIGMA
 Bodeneinbauleuchte
 mit LED-Modul,
 ohne Betriebsgerät (24V DC)

| | | | |
|------|------------|----------|--------|
| 3.4W | 18lm/4000K | 518042.0 | 238.00 |
| 3.4W | 16lm/3000K | 518043.0 | 238.00 |


| | | | |
|---------------|-------------|-----|-------|
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |
|---------------|-------------|-----|-------|

Überrolllast 2000Kg



Zubehör SIGMA

| | | | |
|------------|--|-----|------|
| Einbaudose | | 170 | 5.00 |
|------------|--|-----|------|




CHIARA

- Bodeneinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckring aus Edelstahl 316L
- Glas sandgestrahlt
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP67
- inkl. H2O Stop
- Stossfestigkeitsgrad IK08 (5 Joule)
- Überrolllast 500kg


Hinweis:

- dimmbare Version mit externem Betriebsgerät 24V erhältlich



CHIARA
Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|----|-------------|----------|--------|
| 7W | 479lm/4000K | 530002.0 | 274.00 |
| 7W | 453lm/3000K | 530003.0 | 274.00 |



Zubehör CHIARA

| | | |
|------------|----|------|
| Einbaudose | 50 | 6.00 |
|------------|----|------|





NABOO

- Bodeneinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckring aus Edelstahl 316L
- Glas klar
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- 359° Dreh- und 15° schwenkbar
- elektronisches Betriebsgerät
- IP67
- Stossfestigkeitsgrad IK09 (10 Joule)
- Überrolllast 2000kg

Hinweis:

- andere Abstrahlwinkel erhältlich






NABOO COB 145
Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul



| | | | |
|--------|-------------|----------|--------|
| 9W 16° | 579lm/4000K | 534014.0 | 399.00 |
| 6W 16° | 557lm/3000K | 534015.0 | 399.00 |
| 9W 50° | 610lm/4000K | 534017.0 | 399.00 |
| 9W 50° | 586lm/3000K | 534018.0 | 399.00 |

Zubehör:

| | | | |
|----------------|------------------|-----|-------|
| Einbaudose | | 188 | 29.00 |
| Verbinder IP68 | 3-4-fach/3-polig | 215 | 51.00 |
| Verbinder IP68 | 2-fach/3-polig | 236 | 29.00 |



NABOO COB 145




Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul



| | | | Preis |
|--------|-------------|----------|--------|
| 9W 16° | 579lm/4000K | 534014.0 | 399.00 |
| 6W 16° | 557lm/3000K | 534015.0 | 399.00 |
| 9W 50° | 610lm/4000K | 534017.0 | 399.00 |
| 9W 50° | 586lm/3000K | 534018.0 | 399.00 |


Zubehör:

| | | |
|----------------|------------------|-------|
| Einbaudose | 188 | 29.00 |
| Verbinder IP68 | 3-4-fach/3-polig | 215 |
| Verbinder IP68 | 2-fach/3-polig | 236 |



NABOO COB 225



Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul



| | | | |
|---------|--------------|----------|--------|
| 21W 16° | 1961lm/4000K | 534031.0 | 642.00 |
| 21W 16° | 1870lm/3000K | 534032.0 | 642.00 |
| 21W 40° | 1886lm/4000K | 534033.0 | 642.00 |
| 21W 40° | 1799lm/3000K | 534034.0 | 642.00 |

Zubehör:

| | | |
|----------------|------------------|-------|
| Einbaudose | 189 | 54.00 |
| Verbinder IP68 | 3-4-fach/3-polig | 215 |
| Verbinder IP68 | 2-fach/3-polig | 236 |



NABOO COB 290

Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul



| | | | |
|---------|--------------|----------|--------|
| 38W 40° | 3411lm/4000K | 534047.0 | 728.00 |
| 38W 40° | 3326lm/3000K | 534048.0 | 728.00 |

Zubehör:

| | | |
|----------------|------------------|-------|
| Einbaudose | 190 | 54.00 |
| Verbinder IP68 | 3-4-fach/3-polig | 215 |
| Verbinder IP68 | 2-fach/3-polig | 236 |




KAMINO

- Bodeneinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP67
- H2O Stop
- Stossfestigkeitsgrad IK09 (10 Joule)
- Überrolllast 2000kg



Hinweis:

- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen




KAMINO 130
Bodeneinbauleuchte mit LED-Modul, Lichtaustritt **einseitig**

| | | | Preis |
|----|------------|----------|--------|
| 4W | 41lm/4000K | 535002.# | 328.00 |
| 4W | 38lm/3000K | 535003.# | 328.00 |





KAMINO 130
Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul,
Lichtaustritt **beidseitig**

| | | | Preis |
|----|------------|----------|--------|
| 5W | 82lm/4000K | 535005.# | 384.00 |
| 5W | 76lm/3000K | 535006.# | 384.00 |



KAMINO 130
Bodeneinbauleuchte
mit LED-Modul,
Lichtaustritt **vierseitig**

| | | | |
|----|-------------|----------|--------|
| 7W | 164lm/4000K | 535008.# | 439.00 |
| 7W | 152lm/3000K | 535009.# | 439.00 |



Zubehör KAMINO 130


| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----|-------|
| Einbaudose | | 192 | 18.00 |
| Fixierrohr mit Kabeleinführung | | 193 | 62.00 |
| Verbinder IP68 | 3-4-fach/3-polig | 215 | 51.00 |
| Verbinder IP68 | 2-fach/3-polig | 236 | 29.00 |

**CIELO**

- Einbauleuchten
- Gehäuse und Abdeckrahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Sicherheitsglas 8mm, klar
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP67
- Stossfestigkeitsgrad IK09 (10 Joule)
- Überrolllast 1500kg
- 12° schwenkbar

Hinweis:



- nur in Farbe grau erhältlich



CIELO
 Einbauleuchte
 mit LED-Modul

| | | | Preis |
|-----|--------------|-----------|--------|
| 16W | 1248lm/4000K | 9418613.6 | 823.00 |
| 16W | 1152lm/3000K | 948313.6 | 823.00 |
| 45° | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----|-------|
| Einbaugehäuse | 835x95x95mm | 71 | 65.00 |
| Rahmen | für Hohldecken- /Wandeinbau | 81 | 47.00 |



CIELO
 Einbauleuchte
 mit LED-Modul

| | | | |
|-----|--------------|-----------|----------|
| 32W | 2495lm/4000K | 9418813.6 | 1'282.00 |
| 32W | 2303lm/3000K | 948013.6 | 1'282.00 |
| 45° | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----|-------|
| Einbaugehäuse | 1435x95x95mm | 72 | 94.00 |
| Rahmen | für Hohldecken- /Wandeinbau | 82 | 56.00 |




TRIXIE / HYPERION / TRIXIE ROUND / ECLIPSE

- Wandanbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad: Trixie IK08 (5 Joule)
Hyperion/Eclipse IK09 (10 Joule)

Hinweis:


- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen



TRIXIE
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
ohne Betriebsgerät (24V DC)

| | | | Preis |
|---------------|-------------|------------|--------|
| 2W | 64lm/4000K | 10222900.# | 183.00 |
| 2W | 61lm/3000K | 1029500.# | 183.00 |
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |
| Einbaudose | 106x75x55mm | 105 | 8.00 |


Einbau in Gösse 1 NIS Einlasskasten möglich



HYPERION
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
elektronisches Betriebsgerät

| | | | Preis |
|-----|-------------|----------|--------|
| 10W | 418lm/4000K | 527002.# | 328.00 |
| 10W | 398lm/3000K | 527003.# | 328.00 |

| | | | |
|---------------------|---------|-----|-------|
| Reflektor satiniert | +20% lm | 160 | 27.00 |
|---------------------|---------|-----|-------|





TRIXIE ROUND
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
ohne Betriebsgerät (24V DC)

| | | | |
|----|------------|----------|--------|
| 2W | 74lm/4000K | 526002.# | 183.00 |
| 2W | 71lm/3000K | 526003.# | 183.00 |

| | | | |
|---------------|-------------|-----|-------|
| Betriebsgerät | 8W/24V/IP65 | 106 | 74.00 |
| Einbaudose | 106x75x55mm | 105 | 8.00 |

Einbau in Gösse 1 NIS Einlasskasten möglich



ECLIPSE
Wandanbauleuchte
mit LED-Modul,
elektronisches Betriebsgerät

| | | | |
|---------|-------------|----------|--------|
| 10W | 437lm/4000K | 542002.# | 328.00 |
| 10W LED | 416lm/3000K | 542003.# | 328.00 |




ALICE

- Wandinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Glas sandgestrahlt
- elektronisches Betriebsgerät
- IP65
- Stossfestigkeitsgrad IK08 (5 Joule)

Hinweis:


- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen






ALICE
Wandeinbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|----|-------------|-----------|--------|
| 8W | 153lm/4000K | 8220917.# | 274.00 |
| 8W | 141lm/3000K | 8212517.# | 274.00 |




ALICE
Wandeinbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | |
|----|------------|-----------|--------|
| 6W | 81lm/4000K | 8218218.# | 274.00 |
| 6W | 73lm/3000K | 8212218.# | 274.00 |



Zubehör ALICE

| | | |
|------------|----|-------|
| Einbaudose | 77 | 15.00 |
|------------|----|-------|




ALFIA

- Wandinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Glas klar
- Lichtverteilung asymmetrisch
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät
- IP54
- Stossfestigkeitsgrad IK08 (5 Joule)

Hinweis:


- alle 5 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer ergänzen





MINI ALFIA
Wandeinbauleuchte
mit LED-Modul

| | | | Preis |
|----|-------------|-----------|--------|
| 4W | 175lm/4000K | 8121300.# | 219.00 |
| 4W | 162lm/3000K | 816400.# | 219.00 |



Zubehör MINI ALFIA

| | | |
|------------|----|------|
| Einbaudose | 59 | 8.00 |
|------------|----|------|




LEILA

- Deckeneinbauleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Abdeckring aus Edelstahl
- Glas strukturiert
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- elektronisches Betriebsgerät in separatem Gehäuse
- IP66
- H2O Stop
- Stossfestigkeitsgrad: LEILA 105-135 IK06 (1 Joule)
LEILA 165-225 IK07 (2 Joule)

Hinweis:




- Abdeckring in weiss erhältlich



LEILA COB 105
Deckeneinbauleuchte
mit LED-Modul




Ø 93mm

| | | | Preis |
|--------------------|-------------|----------|--------|
| 12W | 723lm/4000K | 536002.0 | 360.00 |
| 12W | 695lm/3000K | 536003.0 | 360.00 |
| 20° | | | |
| 12W | 896lm/4000K | 536005.0 | 360.00 |
| 12W | 862lm/3000K | 536006.0 | 360.00 |
| 45° | | | |
| Einbetoniergehäuse | | 300.095 | 78.00 |






LEILA COB 135
 Deckeneinbauleuchte
 mit LED-Modul

| | | | Preis |
|-------------------------|--------------|----------|---------|
| 16W | 1210lm/4000K | 536013.0 | 454.00 |
| 16W 20° | 1153lm/3000K | 536014.0 | 454.00 |
| 16W | 1232lm/4000K | 536015.0 | 454.00 |
| 16W 40° | 1175m/3000K | 536016.0 | 454.00 |
| 16W | 1259lm/4000K | 536019.0 | 454.00 |
| 16W asymmetrisch 45° | 1211lm/3000K | 536020.0 | 454.00 |
| Einbetoniergehäuse | | | 300.125 |
| | | | 78.00 |



LEILA COB 165
 Deckeneinbauleuchte
 mit LED-Modul

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|
| 30W | 2894lm/4000K | 536029.0 | 548.00 |
| 30W 20° | 2759lm/3000K | 536030.0 | 548.00 |
| 30W | 2830lm/4000K | 536031.0 | 548.00 |
| 30W 45° | 2698lm/3000K | 536032.0 | 548.00 |
| 30W | 2263lm/4000K | 536035.0 | 548.00 |
| 30W asymmetrisch 40° | 2158lm/3000K | 536036.0 | 548.00 |
| Einbetoniergehäuse | | | auf Anfrage |



LEILA COB 225
 Deckeneinbauleuchte
 mit LED-Modul

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|
| 43W | 3392lm/4000K | 536047.0 | 728.00 |
| 43W 45° | 3308lm/3000K | 536048.0 | 728.00 |
| 43W | 3297lm/4000K | 536051.0 | 728.00 |
| 43W asymmetrisch 40° | 3215lm/3000K | 536052.0 | 728.00 |
| Einbetoniergehäuse | | | auf Anfrage |